



KÖMMERLING 88
Premium-Mitteldichtungssystem –
Haustürsystem, außen öffnend



KÖMMERLING®



SCHAFFT SICHERHEIT, SPART RAUM.

Nach außen öffnende Haustüren System **KÖMMERLING 88** werden im gewerblichen Bereich aus Sicherheitsgründen bei Fluchtwegen eingesetzt, aber auch im privaten Haushalt bei beengten Eingangssituationen.



So schön kann Sicherheit sein.

Mit den Haustüren System **KÖMMERLING 88** verleihen Sie Ihrem Haus einen unverwechselbaren Charakter und schaffen durch den Einbruchschutz ein Höchstmaß an Sicherheit. Hinzu kommt die barrierefreie, thermisch getrennte Schwelle für mehr Komfort und Wärmedämmung. Gestalten Sie Ihr Haus nach Ihren Vorstellungen. **KÖMMERLING 88 MD** bietet Ihnen dazu verschiedene Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben sowie Funktions- / Ornamentgläser, Haustürfüllungen und Zusatzausstattungen.

Technologisch wegweisend.

Haustürsysteme von **KÖMMERLING 88** zeichnen sich durch eine Fülle technologischer Besonderheiten, die für hohe Sicherheit, hervorragende Wärmedämmung, ausgezeichnete Dichtigkeit und hohe Statik sorgen. Mit einer Haustür System **KÖMMERLING 88** treffen Sie immer die richtige Entscheidung.

KÖMMERLING 88

Premium-Haustürsystem mit zeitgemäßer Bautiefe von 88 mm.

- Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für höhere Statik.
- Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustürschwelle.
- Hohe Wärmedämmung und Einbruchschutz.
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zur Haustürschwelle.
- Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach Verglasungen, spezielle Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 58 mm Dicke.
- Maximale Flügelgrößen:
Haustür einflügelig 1200 x 2400 mm
Haustür Stulpflügel 1000 x 2400 mm

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de